


2CP




DONGYIN® - **بهبسان**
SUBMERSIBLE PUMP

2CP (M) 25/130

تکفاز (سه فاز بدون M)
مدل

MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)			WEIGHTS(kg)		
			W	H	L	1~	3~	
2CP(M)25/130	1 1/4"	1"	168	215	265	15	14	
2CP(M)25/140	1 1/2"	1"	200	225	382	21	20	
2CP(M)25/160	1 1/2"	1"	174	225	293	24.5	23.5	
2CP(M)32/175	1 1/2"	1 1/2"	195	247	311	30	29	



PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY											
1~	3~	kW	HP	Q	n=2850 1/min										
220 - 240V	380 - 415V				0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	
2CPM25/130	2CP25/130	0.75	1	H(m)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
2CPM25/140	2CP25/140	1.1	1.5		36	32	28	21	14	6	-	-	-	-	
2CPM25/160	2CP25/160	1.5	2		46	43.5	40	37	32	27	20.5	-	-	-	
2CPM32/175	2CP32/175	2.2	3		55	52	48	45	42	36	28.5	21.5	-	-	
					55	54	52	49	46	42	37	31	24	16	

کاربرد

مناسب برای تامین آب از مخازن
مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی، صنعتی و خانگی
مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰.۲۵٪

پمپ و موتور

موتور قابل تعمیر

تک فاز : ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz

سه فاز : ۳۸۰-۴۱۵V/۵۰Hz

نمودار تحمل تغییرات بر اساس استاندارد ISO ۹۹۰۶