

# 4SD



4SD

## کاربرد

مناسب برای تامین آب از چاه یا مخزن مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی و صنعتی مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

## شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع: ۳۵ درجه سانتی گراد  
حداکثر عمق غوطه وری: ۸۰ متر  
حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

## پمپ و موتور

موتور قابل تعمیر

تک فاز: 220-240V/50Hz

سه فاز: 380-470V/50Hz

۱- استارت مستقیم ( ۱ کابل )

۲- استارت ستاره مثلث ( ۲ کابل )

مجهز به استارت جعبه کنترلی یا جعبه اتومات دیجیتال  
نمودار تغییرات بر اساس استاندارد ISO 9906

Components	Material
Pump external casing	AISI 304 SS
Delivery casing	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 304 SS
Suction lantern	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 304 SS
Diffuser	Plastic.PC
Impeller	Plastic.POM
Shaft	AISI 304 SS
Shaft coupling	AISI 304 SS
Wear ring	AISI 304 SS
Motor external casing	AISI 304 SS
Top chock	①Cast-Cu ASTM C85500 ②AISI 420 SS ③Cast-iron ASTM NO.30
Bottom support	AISI 304 SS
Mechanical seal	Special seal for deep well(Graphite-Ceramic)
Shaft	AISI 304 SS-ASTM 5140
Bearing	NSK
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use.

4 SD (M) 2 / 7



تعداد پروانه

ظرفیت (متر مکعب بر ساعت)

تکفاز ( بدون M مدل سه فاز )

نام پمپ

قطر چاه