

QB

کاربرد

مناسب برای تامین آب از مخازن
مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی، صنعتی و خانگی
مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰.۲۵٪


پمپ و موتور

موتور قابل تعمیر

تک فاز : ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz

سه فاز : ۳۸۰-۴۱۵V/۵۰Hz

نمودار تحمل تغییرات بر اساس استاندارد ISO ۹۹۰۶




DONGYIN® - **دینگین**
SUBMERSIBLE PUMP

QB (m) 60 S

تکفاز (سه فاز بدون M)
مدل



MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)			WEIGHTS(kg)	
			W	H	L	1~	3~
QB(m)60S	1"	1"	117	150	255	6	5.5
QB(m)60	1"	1"	117	150	264	6.3	5.8
QB(m)70	1"	1"	135	180	302	8	7.5
QB(m)80	1"	1"	135	180	302	8	7.5
QB(m)85	1½"	1½"	135	185	310	8.1	7.6



PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY n=2850 1/min													
1~	3~	kW	HP	Q	m³/h l/min												
220 - 240V	380 - 415V				0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0		
QBm60S	QB60S	0.37	0.5	H(m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
QBm60	QB60	0.37	0.5		30	26	18	14	9	5	-	-	-	-	-		
QBm70	QB70	0.55	0.75		40	35	31	26	21	16	11	5	-	-	-		
QBm80	QB80	0.75	1		55	50	46	41	37	32	27	22	17	11	5		
QBm85	QB85	0.75	1		65	60	55	50	45	40	34	28	21	13	5		
					65	60	55	50	45	40	34	28	21	13	5		