

CP

کاربرد

مناسب برای تامین آب از مخازن
مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی، صنعتی و خانگی
مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری
شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰.۲۵٪


پمپ و موتور

موتور قابل تعمیر

تک فاز : ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz

سه فاز : ۳۸۰-۴۱۵V/۵۰Hz

نمودار تحمل تغییرات بر اساس استاندارد ISO ۹۹۰۶




DONGYIN® - **دینگین**
SUBMERSIBLE PUMP

CP (m) 130 / 1



تکفاز (سه فاز بدون مدل)



MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)			WEIGHTS(kg)	
			W	H	L	1~	3~
CP(m)130/1	1"	1"	168	215	265	8	7.5
CP(m)145/1	1"	1"	195	247	311	11.5	11
CP(m)155/1	1"	1"	195	247	311	12	11.5
CP(m)158/1	1"	1"	195	247	311	12	11.5
CP(m)170/1	1"	1"	204	258	348	19	18
CP(m)175/1	1 1/4"	1"	204	258	348	19	18
CP(m)190/1	1 1/2"	1"	232	287	348	21.5	20.5

PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		DELIVERY														
1~	3~	kW	HP	Q	m ³ /h	n=2850 1/min												
220 - 240V	380 - 415V					Q	l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.6
CPm130/1	CP130/1	0.37	0.5	H(m)	22	21	20	19	18	17	15.5	14	12	-	-	-		
CPm145/1	CP145/1	0.55	0.75		25	24	23	22	20	18.5	16.5	14.5	12.5	10	-	-		
CPm155/1	CP155/1	0.75	1		30	29.5	29	28	27	25.5	24	23	21	19	15	-		
CPm158/1	CP158/1	0.75	1		36	35	34	33	31	29.5	27	24.5	21.5	18	-	-		
CPm170/1	CP170/1	1.1	1.5		40	39	38	37	35.5	34	32.5	30.5	28.5	26	20	-		
CPm175/1	CP175/1	1.1	1.5		36	35.5	35	34.5	33.5	32.5	31.5	30.5	29	27.5	24	18		
CPm190/1	CP190/1	1.5	2		40	39.5	39	38.5	38	37	36	35	34	32.5	29.5	24		