


D-JET



کاربرد

مناسب برای تامین آب از مخازن
مناسب برای استفاده در محیط های عمرانی، صنعتی و خانگی
مناسب برای استفاده در باغات و آبیاری

شرایط محیطی

حداکثر دمای مایع : ۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر شن موجود در آب : ۰.۲۵٪

پمپ و موتور

موتور قابل تعمیر

تک فاز : ۲۲۰-۲۴۰V/۵۰Hz

سه فاز : ۳۸۰-۴۱۵V/۵۰Hz

نمودار تحمل تغییرات بر اساس استاندارد ISO ۹۹۰۶


DONGYIN® - **دینگین**
SUBMERSIBLE PUMP

D-JET (m) - 60 M

تکفاز (سه فاز بدون M)
مدل



MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)			WEIGHTS(kg)	
			W	H	L	1~	3~
D-JET(m)-60M	1"	1"	150	176	338	12	11.5
D-JET(m)-100M	1"	1"	180	213	416	16	15.5
D-JET(m)-100H	1"	1"	180	213	416	16	15.5
D-JET(m)-100L	1"	1"	180	213	416	16	15.5
D-JET(m)-125M	1"	1"	180	213	416	17	16.5



PERFORMANCE DATA 50Hz

MODEL		P ₂		Q	DELIVERY										
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP		n=2850 1/min										
					0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
D-JETm-60M	D-JET-60M	0.45	0.6	H(m)	40	36	32	28.5	25.5	19.5	-	-	-	-	-
D-JETm-100M	D-JET-100M	0.75	1		40	38	36	34.5	33	30	27	24.5	20.5	18	-
D-JETm-100H	D-JET-100H	0.75	1		51	47.5	44	41	38	32	27	22	-	-	-
D-JETm-100L	D-JET-100L	0.75	1		34	32.5	30.5	29	27.5	24.5	22	20	17.5	15.5	14
D-JETm-125M	D-JET-125M	0.92	1.25		46	44	41.5	39.5	37.5	34	30.5	27.5	24.5	22	-